

SAFE-Trak 16-23

für GALA-Bau, Baumdienste, Straßenmeistereien, Gewässerpflegebetriebe, Energie- und Bahntrassenpflege.

TOP Features:

- Verstell-Laufwerk von 0,735 m bis auf 1,60 m
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- max. Bodenfreiheit von 45 cm
- abnehmbarer Trichter für kompakten Transport
- kleinste Durchfahrtsbreite 85 cm
- max. Stammdurchmesser 16 cm
- No-Stress Power Control-System
- doppelte hydraulisch angetriebene Einzugsrollen

Hackschnitzel mit dem SAFE-Trak 16-23 in G50 Qualität

→ Klassifizierung entsprechend ÖNORM M 7133 erreichbar

- Hauptfraktion (> 60%): 5,6 bis 31,5 mm, Durchmesser 50 mm
- Feinanteil (< 20%): < 5,6 mm
- Grobanteil (< 20%): < 31,5 mm
- Extremwerte: < 120 mm

Ihre Vorteile:

- Hackschnitzel in gleichmäßiger Qualität
- Verwendbar in Heizanlagen

Technische Daten:

Max. Stammdurchmesser	160 mm
Walzenöffnung	160 mm x 230 mm
Hackscheibe	4 Disc-Messer
Drehzahl Hackscheibe	2.400 U/min
Max. Bodenfreiheit	452 mm
SafeTrak-System	Hangausgleich bis 35°
Motor	Isuzu/Yanmar 35 PS Diesel
Länge (Transport)	3.065 mm
Breite (schmale Version)	735 mm - 1.589 mm
Höhe	2.410 mm
Gewicht	1.400 kg
Größe Einzugsstisch	920 mm x 820 mm
Walzenöffnung	150 mm x 230 mm
Laufwerk Länge/Breite	1.440 mm x 250 mm

Dachdeckermeister
Mario Günnewig GmbH
Am Heckenborn 6
55471 Biebern



- Bedachungen
- Gerüstbau
- Abdichtungen
- Bau-Klempnerei
- Arbeitsbühnenverleih

Telefon 06761/4517 | www.guennewig-gmbh.de

Telefax 06761/4518 | info@guennewig-gmbh.de



SAFETRAK-SYSTEM

Raupenfahrwerk mit individuell verstellbaren Raupen für optimale Stabilität.





ABNEHMBARER TISCH

Der Einzugsstisch des SafeTrak ist abnehmbar, dadurch wird die Raupe 73 cm schmal und ist leichter umzusetzen.



BREITENVERSTELLBARES KETTENLAUFWERK

dadurch passt es durch jede Tür.



GreenMech

The Professionals' Choice

SAFE-Trak 16-23

Mario
Günnewig
GmbH

Telefon 06761/4517

www.guennewig-gmbh.de

info@guennewig-gmbh.de



Dachdeckermeister
Mario Günnewig GmbH
Am Heckenborn 6
55471 Biebern

