



TOP FEATURES

- Stammdurchmesser bis 160 mm
- Patentiertes Safe-Trak-System mit jeweils individuell und stufenlos einstellbaren Raupen
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Häcksler kann sich auf 73 cm Breite zusammenfahren



LEISTUNGSDATEN

- Max. Stammdurchmesser: 160 mm
- Walzenöffnung: 160 mm x 230 mm
- Drehzahl Hackscheibe: 2.400 U/min
- SafeTrak- System: Hangausgleich bis 35°
- Größe Einzugstisch: 920 mm x 820 mm
- Doppelte hydraulische horizontale Zufuhrwalzen
- „No-Stress“ Power Control System
- Hackschnitzel 16-23 in G50 Qualität Klassifizierung entsprechend ÖNORM M 7133 (für Heizanlagen)

FAHRZEUGDATEN

- Länge (Transport): 306 cm
- Breite (schmale Version): 73,5 cm - 159 cm
- Höhe: 241 cm
- Gewicht: 1 400 kg
- Hangausgleich bis 35° Seitenneigung
- Häcksler kann sich auf 73 cm Breite zusammenfahren
- Max. Bodenfreiheit: 45 cm
- Laufwerk Länge / Breite: 144 cm x 25 cm
- Einklappbarer Zufuhrtrichter für kompakten Transport



Ihre Vorteile



SAFETRAK-SYSTEM

Raupenfahrwerk mit individuell verstellbaren Raupen



EINFAHRBARE RAUPEN

bis auf 73 cm



ABNEHMBARER TISCH



VERSTELLBARE BREITE



G50-HACKSCHNITZEL

gemäß Ö-Norm



Dachdeckermeister
Mario Günnewig GmbH

Am Heckenborn 6
55471 Biebern

Fon 06761 / 4517
Fax 06761 / 4518

info@guennewig-gmbh.de
www.guennewig-gmbh.de